

Fájlformátum: composite pdf, tif, jpg, eps

Felbontás: 1:1 méretben, 150 dpi

Betűtípusok: Az összes betű legyen legörbézve.

Színprofil: Nagyformátumú nyomtatóink USWebCoatedSWOP.icc színprofilt használnak, így színhelyességet csak az erre előkészített anyagoknál tudunk garantálni. Színhelyesség esetén mindenképp szükséges próbanyomat készítése, vagy megrendelő által hozott mintanyomat leadása. Ettől eltérő esetekben reklamációt sajnos nem tudunk elfogadni.

Színek: Fotók esetén RGB színterű anyagból is tudunk nyomtatni, egyéb esetben CMYK legyen minden anyag. Adobe Illustrator-ban készített színátmeneteknél Object/Expand/Gradient Mesh legyen bepipálva, illetve Photoshop átmeneteknél 3-4 % noise effektet tanácsos használni (így a színátmenet lépcsőzetessége kiküszöbölhető).

Színek a fotóknál: Fekete-fehér képek, fotók nyomtatásakor a grayscale hatás a 4 alapszín (CMYK) keveréséből hozható létre nagyformátumú nyomtatóinkon.

Méret: A megrendelésben meghatározott méret szerint kérjük a leadott állományok méretezését. Kifutót a nagy formátumon készülő plakátokra és molinókra nem szükséges szerkeszteni, továbbá formariccelt fehér háttérű anyagoknál szintén nem kell kifutó a grafikára. Kifutó szükséges nem fehér háttérű riccelt matricáknál és kasírozandó vinyl nyomatok esetében. (Kifutó: olyan grafikai és képi elemek, melyek a papír széléig kiérnek - nincs fehér margó. Szerkesztéskor a vágási szélén 3 mm-rel túl kell futtatni a grafikai elemet.)